

KONTROL



KONTROL UTM RACK

PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA TODA A REDE DA SUA EMPRESA.

KONTROL UTM - RACK é um Firewall desenvolvido para atender médias e grandes empresas.

Baseado no código fonte do consagrado pfSense® CE, porém customizado para atender algumas exigências adicionais como:

- ✓ Integração do proxy com o Active Directory via NTLM v2 e/ou KERBEROS, com SSO (Single Sign-on) em sua autenticação.
- ✓ E2Guardian - Proxy e Filtro de conteúdos web com interceptação SSL (MITM).
- ✓ BlackList própria - Contendo milhões de URLs e diversas categorias, nacionais e internacionais.

Entre outras funcionalidades nativas como:

- VPN IPSEC Site-to-Site.
- OpenVPN Site-to-Site e Client-to-Site (permite o uso de IP dinâmico para VPN Site-to-Site)
- BGP e OSPF
- IDS / IPS (Suricata & SNORT)
- Traffic Shaping (QoS)
- Alta Disponibilidade (Fail Over)
- Balanceamento de Carga (Load Balancer)

Gabinete RACK 2U customizado e ultra durável, Display LCD frontal mostrando status geral do equipamento. Hard Disk SSD de 32GB, Memória RAM DDR3 de 4 até 32 GB, Até 13 Interfaces Ethernet Gigabit, Portas USB 3.0 de uso diverso, System Board Fanless com Capacitores Sólidos.



Observação:

* Os conectores das Interfaces de rede podem ser frontais (para Rack de redes) ou traseiras (para Rack de Servidores)



KONNTROL TECNOLOGIA
CNPJ 26.215.315/0001-40 - SÃO PAULO - BRASIL @ 2020

CONTATO@KONNTROL.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: KONNTROL.COM.BR

KONTROL UTM RACK

FICHA TÉCNICA

Dimensões	48x38x9 cm - 2U RACK
Material	Chassi "Rack-Mountable" de Aço com pintura eletrostática (preto)
Peso	4,5 Kg (Referência)
Consumo	TDP (Thermal Design Power) de 50 a 150 Watts (dependendo dos opcionais instalados)
Onboard CPU	Processador Intel® J3455 de até 2.3 GHz - Quad Core, 4 Threads, 2MB Smart Cache Com Instruções AES
Memória	2x Slots de Memória DDR3/DDR3L SO-DIMM - (Suporta até 32GB, 2133MHz)
Disco	2x Conectores SATA3 SSD, 1x Disco 32GB SSD (Suporta qualquer SSD 2.5" /3.5")
Vídeo	Chipset Intel® HD Graphics 500 series
Rede LAN/WAN	até 13 Interfaces 10/100/1000 RE Controller
Audio	Nenhum
Conectores Frontais	1x Botão Power on/off 2x Portas USB 3.0 (opcional) 2x Portas USB 2.0 (opcional) 1x LCD padrão 16x2 - Informações do equipamento em tempo real"
Conectores Traseiros	1x Conector AC fêmea padrão tripolar Até 8x Portas RJ45 Gigabit (10/100/1000) 1x Conector de módulo WIFI com sinal USB (opcional) 1x Saída SVGA - Conector de Vídeo 1x Porta Serial COM (RS-232) 2x Portas USB 3.0 (opcional)"
Sistema Operacional	KONTROL® UTM
"IPSEC VPN Peers (Site 2 Site)"	~150 Peers
"OPENVPN Peers (Client 2 Site)"	~150 Usuários Simultâneos
Taxa de Transferência e Inspeção	>750 Mbps
Humidade Relativa	10 a 90% não condensado
Temperatura	-10 a +50C
Tensão	Entrada AC 110/220 Volts (Fonte Automática)

**Observação:**

* Os conectores das Interfaces de rede podem ser frontais (para Rack de redes) ou traseiros (para Rack de Servidores)