

KONTROL



KONTROL UTM SMALL

PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA TODA A REDE DA SUA EMPRESA.

KONTROL UTM - SMALL é um Firewall desenvolvido para atender pequenas e médias empresas.

Baseado no código fonte do consagrado pfSense® CE, porém customizado para atender algumas exigências adicionais como:

- ✓ Integração do proxy com o Active Directory via NTLM v2 e/ou KERBEROS, com SSO (Single Sign-on) em sua autenticação.
- ✓ E2Guardian - Proxy e Filtro de conteúdos web com interceptação SSL (MITM).
- ✓ BlackList própria - Contendo milhões de URLs e diversas categorias, nacionais e internacionais.

Entre outras funcionalidades nativas como:

- VPN IPSEC Site-to-Site.
- OpenVPN Site-to-Site e Client-to-Site (permite o uso de IP dinâmico para VPN Site-to-Site)
- BGP e OSPF
- IDS / IPS (Suricata & SNORT)
- Traffic Shaping (QoS)
- Alta Disponibilidade (Fail Over)
- Balanceamento de Carga (Load Balancer)

Gabinete de mesa/bandeja customizada em alumínio Die-Cast, Hard Disk SSD de 32Gb, Memória RAM DDR4 8Gb, com 6 Interfaces Ethernet Gigabit, Portas USB 3.0/2.0 de uso diversos, System Board FanLess (Não requer refrigeração ou ventilação) com Capacitores Sólidos.



KONTROL TECNOLOGIA
CNPJ 26.215.315/0001-40 - SÃO PAULO - BRASIL @ 2020

CONTATO@KONTROL.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: **KONTROL.COM.BR**

KONTROL UTM SMALL

FICHA TÉCNICA

Dimensões	26,1x21,8x7,5 cm
Material	Chassi de Alumínio com pintura eletrostática (preto)
Peso	2Kg (Referência)
Consumo	TDP (Thermal Design Power) 15W
Onboard CPU	Processador Intel® Celeron® 3000 Series (Mod. 3855U), 1.6GHz Dual Core, 2 Threads, 2MB Smart Cache - Com Instruções AES
Memória	1x Slot de Memória DDR4 SO-DIMM - 8GB (Suporta até 16GB, 2133MHz)
Disco	1x Conector Mini-PCIe mSATA SSD, 1x Conector SATA 2.5" HDD/SSD - 32 GB SSD (Suporta qualquer SSD 2.5")
Vídeo	Chipset Intel® HD Graphics 510
Rede LAN/WAN	6x Interfaces Intel I211AT - 10/100/1000 Controller
Audio	Nenhum
Conectores Frontais	1x Botão Power on/off 2x Portas USB 3.0 2x Portas USB 2.0 1x Porta Serial COM (RS-232) 1x HDMI - Conector de Vídeo
Conectores Traseiros	1x DC 12V - Entrada de Força 6x Portas RJ45 Gigabit (10/100/1000) 1x Conector de módulo WIFI com sinal USB (opcional)
Sistema Operacional	KONTROL® UTM
"IPSEC VPN Peers (Site 2 Site)"	~70 Peers
"OPENVPN Peers (Client 2 Site)"	~50 Usuários Simultâneos
Taxa de Transferência e Inspeção	>750 Mbps
Humidade Relativa	10 a 90% não condensado
Temperatura	-20 a +58C
Tensão	Entrada AC 110/220 Volts (Fonte Automática de 12 Volts DC de Saída)

